

ILUMINA 502 GS

HIGH DEFINITION DIGITAL COLOR PRINT SYSTEM



iQueue



ILUMINA HD
DIGITAL COLOR PRESS SERIES

- High definition digital color technology
- Gratis iQueue Smart Color Workflow
- Snel printen van alle kleuren op papier, kaarten, enveloppen en meer
- Extra grote vellen tot 330 mm x1200 mm lang
- Zware media tot 502 gram
- Variabele data printen op volle snelheid



ILUMINA 502 GS Eigenschappen / specificaties

De ILUMINA 502 GS Print System is de kans om op een betaalbare manier digitaal te gaan en te beginnen met het produceren van volledige kleuren prints, kaarten, enveloppen, brochures, banners en meer. De Ilumina print op een breed scala van media, zoals bankpost, zware media en labels. De 502 GS printstelsel beschikt over High Definition kleuren technologie en iQueue Workflow, die de productie volledig automatiseert en tevens briljante kleuren weergeeft.

PRESTATIES

Print Methode: Electrophotographic, singlepass
Afdruksnelheid:*
Universele lade: tot 36ppm kleur, 40 ppm zwart-wit
Tijdsduur eerste print: 10,5 sec. Kleur, 9 sec. Mono (idle tot ready)
Opwarmtijd bij uitstand: 85 sec.
Resolutie: 600 x 1200dpi
Processor Type: PowerPC 750FX, 800 MHz
Betrouwbaarheid /Duty Cycle: max.150.000 pagina's per maand (industriële standaard A4 papier bij 5% dekking)

KLEURBEHEER CONTROLE

iQueue Kleur Smart Workflow: Gebruiksvriendelijke workflow voor kleur controle en door project management functionaliteit kunt u uw productie en afdruk kwaliteit verbeteren. Met iQueue kunt u meerdere Ilumina printers aansturen en tevens realtime uw verbruiksmaterialen bekijken.
Inkt Simulaties: SWOP®, Euroscale en anderen.
Color Matching Modes: sRGB, Monitor Simulaties, Digitale Camera, PANTONE® Digital Color compatibiliteit

COMPATIBILITEIT

Emulaties: PCL® 5c, PCL 6, Adobe PostScript 3™
Besturingssystemen: Windows 7, Vista®/ Vista x64; XPHome /Professional, XP Server 2003 x64; 2003 Server; 2000 Workstation/Professional /Server / Advanced Server (alle SP3 of hoger). Mac®-OS9.2/OS10.3 en hoger.
Network & Protocolen: 10/100/1000 BaseTX ethernetkaart incl. Interne web server waarmee de printer volledig beheerd kan worden; werkt met POP3/APOPen SMTPMail-client voor de verzending van afdruktaken en waarschuwingen. Ondersteund alle belangrijke netwerk protocollen zoals TCP/ IP, Netware en EtheTalk. TCP /IP incl.ARP, IP, ICMP, TCP,UDP,LPR, FTP, Telnet,HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMP,DNS, SSL / TLS en Jet Direct protocollen; Netware3.x, 4.x, 5.x en 6 met volledige ondersteuning van NDS/NDPS-PServer, RPrinter, NDPS ondersteund via dedicated OKI NDPS Gateway.
Geheugen: Standaard Max RAM: 1024MB (1GB);

Hard Disk Drive: 40 GB standaard interface

PAPIERVERWERKING

Universele lade (lade 1): 530 vel 75g (20lb bond)
Multi-purpose lade: 230vel 75g (20lb bond)
Optionele papierinvoer: Universele Lade 2: 530 vel, hoge capaciteit lader: 1.590 vel, universele laden 3,4 en 5:530 vel
Standaard papier uitvoer:
- **Face downstapelaar:** 500 vel, 216 gram max.
- **Face-up Staker:** 250 vel, 502 gram max.
Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard)
Papier gewichten:
- **Multi-purpose lade:** 75 – 502 gsm
- **Laden 1-5:** 75-216 gsm
- **Duplexunit:** 75-120 gsm
Papierformaten: A3+ 320 mm x 450 mm A3 297 mm x 420 mm, legal, letter, 76 mm x 127 mm kaarten, 102 mm x 152 mm en 127 mm x 178 mm, fotopapier, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Monarch enveloppen, en banners max. 328 mm x 1200 mm
Print Media: Normaal papier, briefpapier, dik papier, glanzend papier, transparant, gecoat, ongecoat, linnen en kaarten, briefkaarten, enveloppen, etiketten en magnetische media

LETTERTYPES

Printer Fonts: 136 Adobe PostScript Type 1 lettertypes, 86 scalable PCL lettertypes, 1 bitmap font, 10 TrueType® fonts OCR A/B,USPS Barcode

FYSIEK

Type: Digitale kleuren pers met interne Adobe® PostScript® controller
Afmetingen(L x B x H): 63 cm x 60 cm x 47 cm
Gewicht: 69 kg zonder opties

ELEKTRA

Voeding: 120(110-127)VAC, 60Hz ±2Hz; 230 (220-240)VAC, 50 Hz, ± 2Hz
Stroomverbruik:
- **Operationeel:** 750W
- **Stand-by:** 200W
- **Power Save Mode:** 55W

OMGEVING OMSTANDIGHEDEN

Temperatuur Vereisten:
- **Operationeel:** 10 tot 32°C (50-90°F)
- **Niet operationeel:** 0-43°C (32-110°F)
- **Beste afdrukkwaliteit:** 17-26°C (63-80°F)



Luchtvochtigheid:

- **Operationeel:** 20-80%RH
- **Niet operationeel:** 10-90%RH
- **Beste afdrukkwaliteit:** 50-70%RH
Geluidsniveau:
- **Operationeel:** 53 dB
- **Stand-by:** 40 dB
- **Power Save Mode:** 40 dB

ILUMINA 502 GS SERIE MODELFUNCTIES

- **Complete HD digitale kleurenprint oplossing**
- **High Definition Color-technologie**
- **Bevat de iQueue Color Smart Workflow**
- **Print een breed scala media**
- **Vellen formaten van 100 mm x130 mm tot 330 mm x 1200 mm**
- **Media tot 502 gram**
- **Print variabele data op volle snelheid**

VERBRUIKSMATERIALEN

In-Box Cartridges: printer wordt geleverd met een HD Cyaan, HD Magenta, HD Gele en HD Zwarte toner cartridge; Cyaan, Magenta, Gele en Zwarte drum, toner afvalbak, fuser unit en transport band.

XANTÉ

EU: Marketing 1, 6921 RE Duiven, The Netherlands +31 (0) 26.319.3210

USA: 2800 Dauphin Street, Mobile, AL 36606 800.926.8839 / 251.473.6502 / xante.com

• Mobile, AL • Sacramento, CA
• Duiven, NL • Zhengzhou, CN

